

## Lackieranlage für Fenster und Türen

Im Range + Heine Flutzentrum werden die Teile automatisch grundiert. Dabei kommen für die weiße und farblose Grundierung zwei Anlagen flowcomat-P zum Einsatz und für die unterschiedlichen Lasuren eine Flutanlage flowcomat-P+, die auf einem schnellen verlustarmen Farbwechsel ausgelegt ist.

Die Anlagen sind parallel auf Verschiebewagen zur Ausrichtung unter der Förderachse angeordnet; dies ermöglicht sehr kurze Umstellzeiten.

Die Beschichtung Zwischenlack – Intermedio farblos wird in einer R+H- Lackieranlage dynflow aufgetragen. Durch dieses Konzept wurde der manuelle Schleifaufwand erheblich reduziert. Diese dynflow Anlagen kommen bei Hauptfarbtönen zum Einsatz und ermöglichen Oberflächen in höchster Qualität bei einer Lackausnutzung von bis zu 90%.

Die Decklackbeschichtung wird manuell am Handspritzstand aufgetragen. Diese sind zum wirtschaftlichen und sauberen Arbeiten mit Ecola-Vorabscheidern sowie Personenhebern für den Lackierer ausgestattet.



Range + Heine GmbH  
Lise-Meitner-Straße 3  
D-71364 Winnenden

Tel.: +49 (0)7195 977254-0  
Fax: +49 (0)7195 977254-77  
rh-system@range-heine.de  
www.range-heine.de

## Technische Info

Teileabmessungen:

max. Länge: 4.500 mm

max. Höhe: 3.000 mm

Kapazität:

ca. 100 Fenster in 8 Stunden